

700 SERIES СПЕЦИФИКАЦИИ



Обзор системы	Малый объем печати	Средний объем печати	Большой объем печати
Описание и производительность	6 А1/мин Ч/Б 6 А1/мин Цвет Верхняя укладка в стандартной комплектации	8 А1/мин Ч/Б 6 А1/мин Цвет Верхняя укладка в стандартной комплектации / укладка сзади (опция)	12 А1/мин Ч/Б 10 А1/мин Цвет Верхняя укладка в стандартной комплектации / укладка сзади (опция)
Широкоформатные монохромные и цветные принтеры	Модель Рулоны Система	Модель Рулоны Система Конфигурация	Модель Рулоны Система Конфигурация
МФУ - Копирование/Печать/Сканирование	730 2 Принтер	750 2 Принтер Моноблок 760 2 МФУ Моноблок 770 4 Принтер Моноблок 780 4 МФУ Моноблок 790 4 МФУ 2 устройства	755 2 Принтер Моноблок 765 2 МФУ Моноблок 775 4 Принтер Моноблок 785 4 МФУ Моноблок 795 4 МФУ 2 устройства

Тип / Технология	Электрофотографический светодиодный с органическим фотобарабаном (OPC) и сухим тономером CMYK Контактная технология (KIP CCT) с контактной зарядкой (KIP CAC), технология быстрого переключения рулонов KIP (KIP Quick Switch), технология сглаживания изображения (KIP IST)		
Время прогрева	Мгновенно из режима ожидания		
Размеры (исключая сенсорный экран и верхний выходной лоток)	730 / 750 / 755 740 / 760 / 765 770 / 775 / 790 / 795 780 / 785	1500 мм (ш) x 1035мм (г) x 888 мм (в) 1500 мм (ш) x 1035мм (г) x 1038 мм (в) 1500 мм (ш) x 1035 мм (г) x 1138 мм (в), для 790/795 также см. спецификации сканера KIP2300 1500мм (ш) x 1035мм (г) x 1288мм (в)	
Вес	730 370 кг 740 392 кг 750 / 755 389 кг	760 / 765 413 кг 770 / 775 450 кг 780 / 785 474 кг	790 / 795 450 кг Примечание: для 790/795 также см. спецификации сканера KIP2300
Электропитание	208-240В +6%/-10%, 50/60Гц, 14А Примечание: для 790/795 также см. спецификации сканера KIP2300		
Потребляемая мощность (ожидание)	600 Вт	Примечание: для 790/795 также см. спецификации сканера KIP2300	
Потребляемая мощность (печать)	1500 Вт	Примечание: для 790/795 также см. спецификации сканера KIP2300	
Потребляемая мощность (сон)	3 Вт	Примечание: для 790/795 также см. спецификации сканера KIP2300	

Принтер

Разрешение печати	600 dpi x 2400 dpi
Вывод отпечатков	В стандартной комплектации: верхняя укладка - до 100 документов в зависимости от размера и типа материала (по умолчанию: 50 для бумаги 75 г/кв. м) Опционально: укладка сзади - до 700 страниц различного размера (в зависимости от типа материала и модели принтера)
Емкость рулона	Рулон 175 м (2 или 4 рулона на 3-дюймовой втулке стандартного размера)
Ширина отпечатков	297 мм - 914 мм
Длина отпечатков	6 м (до 25 м в зависимости от типа материала)
Типы материала	см. Руководство по материалам KIP

Контроллер

Тип контроллера	KIP System K с ОС Microsoft® IoT Enterprise
Память	4GB DDR4 стандартно (с возможностью увеличения)
Твердотельный накопитель (SSD)	от 256 Гб (минимум) – максимум неограничен
Поддерживаемые форматы файлов	PDF, PDF-A, HPGL 1/2, HP-RTL, CALS Group 4, TIFF Group 4, CIT/TG4, Grayscale TIFF, TIFF Packbits, PNG, JPEG

Сканер

Тип сканера	Встроенный CIS: KIP 740 / 760 / 765 / 780 / 785 CCD KIP 2300 (распределенная система): KIP 790 / 795
Разрешение сканирования	600 dpi
Форматы сохраненных изображений	PDF, PDF-A, многостраничный PDF, TIFF, многостраничный TIFF, JPEG
Назначения сканирования	USB (съёмные носители), почтовые ящики (локальные), SMB, FTP, облачные ресурсы
Ширина оригинала	от 210 мм до 914 мм
Толщина оригинала	0.05 мм - 1.60 мм (при толщине свыше 0.25 мм качество изображения не гарантируется) Примечание: для 790/795 также см. спецификации сканера KIP2300